

## ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

### 1. DO OBJETO

Aquisição de ferramentas de suporte e redes. Para fornecer manutenção nos equipamentos que fazem parte do parque tecnológico do SEBRAE/RO.

### 2. LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

- Entregar as ferramentas, observando à perfeição do material fornecido, especificações e quantidades definidas neste Termo de Referência, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da data da assinatura do Contrato/Autorização de Fornecimento, devendo ser respeitados todas as especificações técnicas, as condições pactuadas entre as partes, observando o prazo fixado pelo SEBRAE/RO;
- A entrega deverá ser realizada em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 08 às 12h e das 14h às 18h, no endereço do Sebrae/RO, situado na Av. Campos Sales, 3421, Bairro Olaria, Porto Velho-RO;
- Não serão aceitos materiais que estejam fora das especificações técnicas definidas, que esteja(m) comprovadamente defeituoso(s) e considerados inadequados e/ou abaixo do padrão de qualidade exigido;
- O material defeituoso deverá ser substituído no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento;
- Somente será emitido o Termo de Aceite da Entrega/Instalação após a regularização e entrega deste(s) de acordo com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência;
- O SEBRAE/RO não ficará responsável por custos adicionais de transportes, deslocamentos e instalações, pois todos os custos deverão estar inclusos nos valores dos serviços.

### 3. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

#### 4.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Manter, durante todo o período do fornecimento e da vigência da garantia, as mesmas condições exigidas para a contratação;
- Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste Termo de Referência;
- Entregar o equipamento novo e de primeiro uso em perfeitas condições de funcionamento, cabendo ao SEBRAE/RO, por meio do empregado designado para esse fim, verificar se essas condições estão de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;
- Executar diretamente o fornecimento, inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação, não autorizada pelo SEBRAE/RO;
- Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto neste Termo de Referência;
- Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte os

equipamentos em que se verifiquem danos em decorrência do transporte ou defeito de qualquer natureza, bem como providenciar a substituição dos mesmos, dentro dos prazos previstos neste Termo de Referência, contados da data de notificação que lhe for entregue oficialmente, por e-mail ou carta;

- Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do SEBRAE/RO, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados e se obrigando atender prontamente às reclamações formuladas;
- Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Termo de Referência, sem ônus para a SEBRAE/RO;
- Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos equipamentos no local de destino;
- Disponibilizar número de telefones e-mails ou outro meio hábil para comunicação pelo SEBRAE/RO, para efetivação dos chamados durante o período de garantia.

#### **4.2 OBRIGAÇÕES DO SEBRAE/RO:**

- Efetuar o pagamento do objeto nos termos do CONTRATO mediante Nota Fiscal devidamente atestada nas condições e preços pactuados;
- Apresentar o funcionário responsável pelo recebimento dos materiais solicitados fazendo imediata conferência e relacionar na nota fiscal, os entregues e os rejeitados, ficando com cópia da mesma;
- Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências física e/ou virtual para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário;
- Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas neste termo de referência;
- Designar o Gestor do CONTRATO, o qual certificará a qualidade e aceite do objeto; contratado;
- Notificar a CONTRATADA, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nas entregas dos materiais e/ou execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para a sua correção;
- Verificar se os materiais foram entregues no prazo estabelecido, contado do momento em que houver a solicitação por parte do SEBRAE/RO e entrega da Nota Fiscal;
- Verificar se o objeto entregue atende às especificações pré-estabelecidas no objeto deste Termo de Referência;
- Exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da proposta apresentada, avaliando, também, a qualidade dos materiais, podendo rejeitá-los no todo ou em parte.

## **5 DISPOSIÇÕES GERAIS**

É vedada a subcontratação total ou parcial do serviço, sem expressa anuência do SEBRAE/RO. Assim como, não serão admitidos consórcio, associações, cessões ou transferências, fusões, cisões ou incorporações, para a execução dos serviços relativos a este fornecimento.

#### **MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia – Sebrae/RO

Vimos apresentar proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O preço global da proposta é de R\$.....(.....).

<b>LOTE 1</b>				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01	<b>MALETA PLÁSTICA COM TRÊS BANDEJAS.</b>  • Comprimento da caixa plástica (mm): 370,0 • Largura da caixa plástica (mm): 220,0 • Altura da caixa plástica (mm): 200,0 • Capacidade de carga: 6 kg	02		
02	<b>ESCALA ARTICULADA 4X4</b>  • Alcance maior que 4,50m quando totalmente estendida; • Tamanho máximo de 1,40m quando totalmente recolhida; • Travamento automático nas extensões (articulações); • Sapata em borracha; • Estrutura em alumínio com, no	03		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo, 15 degraus;</li> <li>• Largura mínima da barra estabilizadora 70cm;</li> <li>• Capacidade mínima de suporte: 140kg;</li> <li>• Peso máximo 15kg;</li> </ul>			
03	<p><b>MINI ALICATE DE BICO MEIA CANA 5"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alicate de bico meia cana</li> <li>• Fabricado em aço especial</li> <li>• Acabamento polido</li> <li>• Cabo ergonômico, arredondadas para maior conforto e segurança</li> <li>• Articulação suave, facilitando o uso e proporcionando menos esforço</li> <li>• Utilizado em trabalhos de eletrônica, telefonia e também artesanato</li> <li>• Comprimento: 6,5 " (165mm)</li> </ul>	01		
04	<p><b>MINI ALICATE DE CORTE DIAGONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini alicate de corte diagonal 5" com mola</li> <li>• Fabricado em aço carbono</li> <li>• Cabo emborrachado antideslizante, para melhor estabilidade do usuário</li> <li>• Uso profissional ou doméstico</li> <li>• Utilizado para reparos e cortes em fios, arames, etc</li> </ul>	01		
	<b>ALICATE DE CRIMPAR RJ45 E RJ11</b>			

05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alicate com catraca para crimpagem de conectores do tipo RJ-11, RJ-12 e RJ-45.</li> <li>• Comprimento máximo do alicate: 185 mm</li> <li>• Possui 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos.</li> <li>• 1 X lâmina de corte de fio</li> <li>• 2 X Lâminas de decapagem</li> </ul>	02		
06	<p><b>ALICATE DE INSERÇÃO DE CABOS PUNCH DOWN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilita a conexão individual de condutores metálicos isolados em terminais de conexão padrão 110 IDC.</li> <li>• Possui dois níveis de impacto.</li> <li>• Possui compartimento interno para armazenamento da lâmina de conexão para proteção quando fora de uso ou em transporte.</li> <li>• Lâmina de inserção substituível.</li> </ul>	02		
07	<p><b>ALICATE DECAPADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decapar cabo de rede UTP, Cabo Coaxial RG 58, RG 59 e RG 62.</li> </ul>	02		
08	<p><b>TESOURA PRÓPRIA PARA CABISTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material da lâmina da tesoura: Aço inox alto carbono</li> <li>• Material do cabo da tesoura: Plástico</li> <li>• Comprimento total da tesoura: 5.1/2" - 139 mm</li> <li>• Comprimento da lâmina da</li> </ul>	02		

	tesoura: 45 mm			
09	<b>KIT TESTADOR MULTIMETRO DIGITAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão AC/DC 20mV até 600V</li> <li>• Corrente AC/DC 200uA até 10<sup>a</sup></li> <li>• Resistência até 20MΩ</li> <li>• Testa linha telefônica RJ11 e RJ12</li> <li>• Testa cabo de rede RJ 45 padrões 568A, 568B, 10 base-T</li> <li>• Testa cabo USB, Mini-USB</li> <li>• Testa Cabo USB para Impressora</li> <li>• Teste de continuidade</li> <li>• Display com iluminação</li> </ul>	01		
10	<b>PULSEIRA PROTEÇÃO ANTI ESTÁTICA</b>	01		
11	<b>JOGO DE CHAVES FENDA E PHILLIPS REFORÇADAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 06 Fendas: 6.5 x 38 mm, 3 x 75mm, 5.5 x 75 mm, 6.5 x 100 mm, 8 x 150 mm e 10 x 200 mm</li> <li>• 06 Fenda Cruzada (Philips): PH2 x 38mm, PH0 x 75mm, PH1 x 75mm, PH2 x 100mm, PH3 x 150mm e PH4 x 200mm</li> </ul>	01		
12	<b>CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL 6"</b>	01		
13	<b>JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 32MM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corpo forjado em aço especial e temperado;</li> <li>• Acabamento cromado;</li> <li>• Abertura das bocas calibradas;</li> </ul>	01		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PESCOÇO longo;</li> </ul>			
14	<b>JOGO DE CHAVE DE FENDA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5/16 x 6,0;</li> <li>• 5/16 x 8,0 ;</li> <li>• 5/32 x 4,0;</li> <li>• 1/4 x 4;</li> <li>• 1/4 x 4 x N°.2;</li> <li>• 1/4 x 1.1/2;</li> <li>• 1/4 x 1.1/2 x N°.2;</li> <li>• 1/4 x 6;</li> </ul>	01		
15	<b>JOGO DE CHAVE PHILLIPS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3/16 x 3;</li> <li>• 3/16 x 4;</li> <li>• 3/16 x 6;</li> <li>• 3/8 x 10;</li> <li>• 1/8 x 3 x N°.0;</li> </ul>	01		
16	<b>ALICATE DE PRESSÃO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medida total: 10" (224 mm);</li> <li>• Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28 mm);</li> <li>• Material Aço cromo vanádio;</li> <li>• Acabamento: Niquelado e cromado.</li> </ul>	01		
17	<b>ALICATE UNIVERSAL 200MM (8")</b> Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10. Isolação 1.000 V para uso em locais com baixas tensões de até 1.000 V em corrente alternada;	01		
18	<b>ALICATE DE CORTE DIAGONAL 165MM (6.1/2")</b> Produto em conformidade com a	01		

	NBR 9699 e NR10. Isolação 1.000 V para uso em locais com baixas tensões de até 1.000 V em corrente alternada;			
19	<b>ALICATE BICO MEIA-CANA CURTO COM CORTE (6")</b> Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10. Isolação 1.000 V para uso em locais com baixas tensões de até 1.000 V em corrente alternada;	01		
20	<b>ALICATE BICO MEIA-CANA LONGO CURVO (7.1/2")</b> Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10. Isolação 1.000 V para uso em locais com baixas tensões de até 1.000 V em corrente alternada;	01		
21	<b>ALICATE REBITADOR</b> • 9.5 polegadas; • 04 bicos para ser utilizado de acordo com a espessura do rebite;	01		
22	<b>CHAVE GRIFO DE 8 POLEGADAS</b> • Tamanho: 8 Polegadas; • Fabricado em aço especial; • Dentes brochados e temperados; • Abertura de boca: até 38mm;	02		
23	<b>CHAVE GRIFO DE 36 POLEGADAS</b> • Tamanho: 36 Polegadas • Fabricado em aço especial;	02		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dentes brochados e temperados;</li> <li>• Abertura de boca: até 138mm.</li> </ul>			
24	<p><b>CINTO DE SEGURANÇA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 05 pontos;</li> <li>• Confeccionado em fita poliéster;</li> <li>• 02 Meia-argolas para posicionamento na altura da cintura;</li> <li>• 01 Meia-argola com ponto de conexão dorsal;</li> <li>• 01 Meia-argola na altura do abdômen;</li> <li>• 01 Meia-argola na altura do ventre fixa a um mosquetão fixado ao cinto;</li> <li>• 05 Fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro;</li> <li>• 02 Alças para porta ferramentas;</li> <li>• Possibilita ajuste peitoral;</li> <li>• Almofada para proteção lombar e das pernas;</li> <li>• Tamanho (circunferência aproximada): pernas entre 44 e 80cm, cintura entre 78 e 140cm;</li> </ul>	01		

Nossa proposta é válida por de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a sua entrega, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade desta proposta.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Razão Social: \_\_\_\_ CNPJ/MF: \_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_ Tel/Fax: \_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_ UF: \_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_ nºc/c: \_\_\_\_

Dados do representante legal da empresa para assinatura da ATA:

Nome: \_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_ UF: \_\_\_\_

CPF/MF: \_\_\_\_ Cargo/Função: \_\_\_\_

Carteira de Identidade nº: \_\_\_\_ Expedido por: \_\_\_\_

Naturalidade: \_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_

Local e Data. \_\_\_\_ assinatura

(Local), \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2017.

---

(Identificação e assinatura do Representante Legal / Procurador)

(carimbo do CNPJ)

#### **MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia – Sebrae/RO

Vimos apresentar proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O preço global da proposta é de R\$..... (.....).

<b>LOTE 2</b>				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01	<b>ROTULADOR ELETRÔNICO</b>  <b>LCD: Gráfico 15 caracteres x 2 linhas</b> • Teclado: QWERTY (emborrachado) • Cortador: Automático • Resolução da Impressão: 180 dpi • Velocidade de Impressão: Até 30mm por segundo • Números de Linhas: 7 • Interface: USB • Bateria: 6 pilhas AA (não incluso), Bateria de Li ion BA-E001 (incluso) • Adaptador AC: Adaptador AD-E001 (incluso)  <b>Fita</b> • Tipos de Fita: TZe e HSe • Tecnologia da Fita: Laminada	01		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanho da Fita: 3,5 a 24mm</li> <li>• Comprimento da Fita: 8 metros</li> <li>• Material da Fita: Pet</li> </ul> <p><b>Fontes Embutidas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 383 símbolos</li> <li>• Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic</li> </ul> <p><b>Tipos de Impressões</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impressão Multi-cópias</li> <li>• Girar Impressão</li> <li>• Impressão Vertical e Espelho</li> <li>• Código de Barras CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128</li> <li>• Configuração de Margem</li> <li>• Alinhamento Horizontal</li> <li>• Inserção de Texto</li> <li>• Altura Máx. de Impressão 18.1mm</li> </ul> <p><b>Suprimentos</b></p> <p><b>Kit com fitas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanho de 6mm</li> <li>• Tamanho de 9mm</li> <li>• Tamanho de 12mm</li> <li>• Tamanho de 18mm</li> <li>• Tamanho de 24mm</li> </ul>			
02	<p><b>PARAFUSADEIRA SEM FIO</b></p> <p>Capacidades</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aço: 10mm</li> <li>• Madeira: 21mm</li> </ul> <p>Rotações por minuto</p>	01		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta : 0 - 1.300</li> <li>• Baixa : 0 – 350</li> </ul> <p>Torque máximo : J.Rígida / J.Flexível : 24 / 14 N.m      Dimensões (C x L x A): 189 x 53 x 183mm      Peso : 1kg      Bateria : 10.8V / 12V Máx LITHIUM-ION      - Kit de acessórios com, no mínimo, 100 peças distintas (bits fenda, bits tork, bits hexagonais com e sem guia, bits fenda cruzada, bits ponta dupla, adaptadores);      - Maleta para acondicionamento e transporte;      - Bateria sobressalente</p>			
03	<p><b>TESTADOR DE CABOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de Cable tester: stp/utp gêmeo cabo trançado, cabo coaxial, linha telefônica.</li> <li>• Tester porta mestre RJ45 (M), testador LOOPBACK porta RJ45 (L), Far-end reconhecedor porta RJ45 (R)</li> <li>• (BNC e RJ11 conversores (não incluído no set), Pode ser usado para medir e verificar a continuidade do cabo coaxial e linha telefônica).</li> <li>• Medição de comprimentos de Twin trançado cabo:</li> <li>- Âmbito: 1 a 350 m (3 a 1.200pés) calibração</li> <li>- A precisão da calibração: 3% (0,5 m ou 1,5pés) (calibrar cabo&gt; 5 m).</li> <li>• Exatidão embarque: de 5% (0,5 m ou 1,5pés) (amp, AT &amp; T classe 5 cabo)</li> <li>• Unidade de medição: exibição em metros (m) ou pés (ft)</li> <li>• O usuário pode configurar fator de auto-calibração por um determinado comprimento de cabo.</li> <li>• O comprimento do cabo de calibragem é mais do que 5 M</li> <li>• Fio sequência e erro Localizando cabo: Verifique erros como um circuito aberto, curto-circuito,</li> </ul>	01		

	<p>conexão reversa, Cross Over ou cross-talk interferência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Localizando cabo: Incluído 1 far-end teste jack passiva</li> <li>• Powerd por: 4 x pilhas AAA</li> <li>• Tempo de atraso de desligamento automático 30 minutos.</li> <li>• Trabalhando temperatura ambiente:-10c a 60C</li> <li>• Tamanho Icd: 2,6"</li> <li>• Tamanho do produto: 180x82x40 mm.</li> </ul>			
04	<b>CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E AZUL 305 METROS</b>	02		
05	<b>CAPAS PARA CONECTOR RJ45</b>	50		
06	<b>CONECTORES RJ45 FÊMEA CAT5e</b>	50		
07	<b>CONECTORES RJ45 CAT5e</b>	200		
08	<p><b>PARAFUSADEIRA COM IMPACTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torque 55 Nm;</li> <li>• Mandril de Metal Aperto rápido: 1/2" (13 mm);</li> <li>• Capacidade de Perfuração: Alvenaria: 13mm, Metais: 13mm, Madeira: 38mm;</li> <li>• Rotações mínima por minuto: 0 - 575 / 0 - 1.350 / 0 - 2.000 RPM;</li> <li>• Impactos por minutos: 0 - 9.775 / 0 - 22.950 / 0 - 34.000 IPM;</li> <li>• Controle de torque com, no mínimo, 10 ajustes;</li> <li>• Voltagem da Bateria: 20 V (duas baterias)</li> </ul>	01		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit de acessórios com, no mínimo, 100 peças distintas (bits fenda, bits tork, bits hexagonais com e sem guia, bits fenda cruzada, bits ponta dupla, adaptadores);</li> <li>Maleta para acondicionamento e transporte;</li> </ul>			
09	<p><b>SERRA MÂMMORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potência mínima: 1.450W;</li> <li>Tensão: 110V;</li> <li>Capacidades: a 0 graus: 32,5mm (1-1/4") a 45 graus : 21,5mm (7/8");</li> <li>Diâmetro do disco: 125mm;</li> <li>Furo do disco: 20 mm (7/8");</li> <li>Rotações mínimas por minuto (rpm) 12.000;</li> <li>Dimensões aproximadas: 238 x 211 x 169mm;</li> <li>Tamanho mínimo cabo elétrico 2,5m;</li> </ul>	01		
10	<p><b>SERRA CIRCULAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potência: 1.800W;</li> <li>Tensão: 110V;</li> <li>Capacidades de corte 0 graus: 63,5 mm a 45 graus : 45 mm a 50 graus : 35 mm;</li> <li>Diâmetro da lâmina: 7" (185 mm);</li> <li>Rotações mínima por minuto (rpm): 5.800 rpm;</li> </ul>	01		
11	<p><b>MARTELETE, PERFORADOR E ROMPEDOR (COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potência mínima: 800 watts;</li> </ul>	01		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotações mínima por minuto (rpm): 0~1.100;</li> <li>• Controle de velocidade (velocidade variada);</li> <li>• Reversível (com todos os controles de velocidades disponíveis na rotação comum);</li> <li>• Sistema de engate rápido;</li> <li>• Modos de operação: rotação simples, rotação com impacto, Impacto mínimo por minuto (ipm): 0~4.500;</li> <li>• Energia de Impacto: 2,7 joules;</li> <li>• Capacidade: Metal 13mm (1/2"), Madeira 32mm (1 1/4"), Concreto 24mm (15/16");</li> <li>• Punho completo;</li> <li>• Limitador de profundidade;</li> <li>• Serras copo vídea (concreto) de 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 75mm, 80mm e 105mm;</li> <li>• Serras copo (madeira) de 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 75mm, 80mm e 105mm;</li> <li>• Suportes Serra Copo: 110mm, 200mm e 300mm;</li> <li>• 02 Broca Piloto Guia;</li> <li>• 02 Talhadeiras: 20x250mm e 40x250mm.</li> <li>• 01 Ponteiro de 1/2"x250mm.</li> <li>• 13 Brocas Videia (concreto): 5x110mm, 6x110mm, 6x160mm, 6x200mm, 8x110mm, 8x160mm,</li> </ul>			
--	--	--	--	--

	8x260mm, 10x160mm, 10x260mm, 12x160mm, 12x260mm, 14x160mm e 16x160mm; • 09 Brocas aço (madeira e metais): de 6 a 14m; • Maleta para acondicionamento e transporte do martelete; • Maleta para acondicionamento e transporte dos acessórios;			
--	--	--	--	--

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a sua entrega, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade desta proposta.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Razão Social: \_\_\_\_\_ CNPJ/MF: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Tel/Fax: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ nºc/c: \_\_\_\_\_

Dados do representante legal da empresa para assinatura da ATA:

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

CPF/MF: \_\_\_\_\_ Cargo/Função: \_\_\_\_\_

Carteira de Identidade nº: \_\_\_\_\_ Expedido por: \_\_\_\_\_

Naturalidade: \_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_

Local e Data. \_\_\_\_ assinatura

(Local), de de 2017.

(Identificação e assinatura do Representante Legal / Procurador)

(carimbo do CNPJ)

### **MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia – Sebrae/RO

Vimos apresentar proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O preço global da proposta é de R\$.....(.....).

#### **LOTE 3**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
01	<b>BALANÇA DE BANCADA 2098</b> Especificações: • Construção: Plataforma: Aço inoxidável AISI 304 Base: Aço carbono SAE 1020, com pintura primer poliuretano preto liso Indicador: Plástico ABS • Alimentação elétrica: Tipo: Adaptador de parede Tensão de entrada: 93,5 a 264,0 VCA automático Frequência: 50 a 60 Hz • Consumo: 0,75 a 3,1 W • Display: LCD com 6 dígitos: 26 mm (A) x 12 mm (L) • Teclado: Membrana selada com múltiplas camadas plásticas • Tara: Até a capacidade máxima • Classe de exatidão: III • Temperatura de operação: -10° a 40° C Umidade: 10 a 95% (sem condensação) • Grau de proteção: IP40	01		

• Bateria: Interna recarregável Capacidade 300Kg x 50g Coluna 1,00m Plataforma 500 x 500			
		<b>Valor Total</b>	

Nossa proposta é válida por de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a sua entrega, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade desta proposta.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Razão Social: \_\_\_\_ CNPJ/MF: \_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_ Tel/Fax: \_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_ UF: \_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_ nºc/c: \_\_\_\_

Dados do representante legal da empresa para assinatura da ATA:

Nome: \_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_ UF: \_\_\_\_

CPF/MF: \_\_\_\_ Cargo/Função: \_\_\_\_

Carteira de Identidade nº: \_\_\_\_ Expedido por: \_\_\_\_

Naturalidade: \_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_

Local e Data. \_\_\_\_ assinatura

(Local), de de 2017.

(Identificação e assinatura do Representante Legal / Procurador)

(carimbo do CNPJ)